




**HT 85-200** Doypack Type Packaging Machine  
Doypak Tip Paketleme Makinesi

HT /85-200 is a Full Automatic Stand Up Pouch Packaging Machine which works with pre-made pouches. HT /85-200 takes pre-made pouches from Pouch Feeding Section and prepares for Filling Unit then fills and seals automatically. HT /85-200 can pack Powder and Granule products like Coffee, Milk Powder, Nuts, Spices, Candies and other similar products by using Auger Filler , Volumetric Filler or Electronic Weighers. HT /85-200 can also pack Liquid or Semi Liquid products like Juice, Tomato Paste, Ketchup, Mayonnaise, Honey by using Liquid Filler. HT /85-200 can use pre-made Pouches with Zip , Eurohole or Spout optionally.

Tam otomatik üç tarafı kapalı hazır paketlere çalışan Stand up Pouch paketleme makinasıdır. Yüksek paketleme hızı istenen işletmelerde kahve, süt tozu, krema, kuruyemiş, baharat, şekerleme, çikolata gibi kuru ürünler, meyve suyu, salça, ketçap, mayonez, bal, pekmez gibi aseptik dolum gerektiren ürünlerin tam otomatik olarak ambalajlanmasında kullanılır. Askı delikli, zipperli hazır torbalarda çalışabildiği gibi koruyucu gaz sistemi de opsiyonel olarak kullanılabilir. Makinaya toz ürünler için vidalı dolum sistemi taneli ürünler için volümetrik, linear, çok kefli elektronik terazi sistemi ve sıvı ürünler için likit dolum sistemi akuple edilebilir.



4 Side Sealed

Stand up Pouch  
With Round Hole

Stand up Pouch  
With Eurohole & Zip

Stand up Pouch  
With Spout

Technical Details Teknik Detay	HT 85-200
Filling System / Dolum Sistemi	Electronic weighing system, Volumetric, Auger filler, liquid pump / Volumetrik, Vidalı Çok kefli terazili, Likit pompalı
Suitable for / Paketlenebilen ürünler	Nuts, sweets, spices, chips, cookies, sweets, detergents, chemical products, etc. Kuruyemiş, çikolata, baharat, cips, bisküvi, kraker, jelly, draje vb. gıda ürünleri deterjanlar, kimyasal katkı maddeleri vb. ürünler
Filling Range / Gramaj Aralığı	20 - 500 gr
Shape of the Bag / Paket Tipleri	3 or 4 side sealed, Doypack type (With or without zipper) / 3 veya 4 Kenar yapışık hazır paketler ve hazır Doypack paketler
Packaging Speed / Paketleme Hızı	20-40 ppm / 20-40 pak/dakika
Type of Packaging Material / Ambalaj Malzemesi Cinsi	OPP, CPP, PET, AL, and other all kind of laminated film / Opp, Cpp, Pet, Metalize, Alüminyum vb. laminasyonlu malzemeler
Min. Dimensions of the Bag / Min. Paket Eni ve Boyu	85 x 140 mm
Max. Dimensions of the Bag / Max. Paket Eni ve Boyu	200 x 280 mm
Max. Width of the Film / Max. Bobin Eni	-
Inner Diameter of the Core / Bobin Makarası İç Çapı	-
Max. Diameter of the Roll / Max. Bobin Çapı	-
Dimensions of the Machine / Makine Ebatları	2900 x 1500 x 1500 mm
Weight of the Machine / Makine Ağırlığı	1.050-kg
Mechanic Structure / Mekanik Kontrol Sistemi	Mechanical cam / Mekanik kamlı
Pneumatic Systems / Pnömatik Sistem	Festo
Control System / Elektrik Sistemi	SIEMENS
Electricity Supply & Consumption / Elektrik Beslemesi ve Tüketimi	380 Volt AC / 7 Kw
Air Supply & Consumption / Hava Beslemesi ve Tüketimi	6 bar / 300 Lt / min.